
Hako Defoam

Schuimremming

Productomschrijving	*Schuimremmingsmiddel.*
Eigenschappen	*Neutraal schuimremmend middel op siliconenbasis.* *Geschikt voor gebruik in de VUILwatertank van schrob/zuig- en sproeiextractiemachines.*
Toepassingsgebied	*Defoam kan worden gebruikt in de vuilwatertank van een schrob/zuig- of sproeiextractiemachine om het ontstaan van schuim te voorkomen, af te remmen.* *Wanneer er namelijk schuim in de zuigmotor terecht komt, kan het schade aan de motor veroorzaken.*
Verdunning	***Schrob/zuigmachines:*** *50 - 250 ml op 100 liter vuilwater tankinhoud* ***Sproeiextractiemachines:*** *Voeg 100 ml toe aan 1 liter schoon, koud water.* *Gebruik 50 - 250 ml oplossing per 10 liter vuilwater tankinhoud.*
Gebruiksaanwijzing	*Verdeel de Defoam of de Defoam oplossing over de wanden van de vuilwatertank.*









Technische gegevens	
pH waarde onverdund	*Circa (7)*
Geur	*Karakteristiek*
Kleur	*Wit*
Dichtheid	*1 g/ml*

Besteleenheid	*70001121*	*doos 2 x 5 liter can*

Algemene gegevens:

- *Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.*
- *Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.*
- *Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.*
- *Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.*

Hako B.V.
Industrieweg 7
6673 DE Andelst
T: +31(0)488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27
B-9420 Erpe-Mere
Tel: +32(0)53-802040
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be