

# Hako Sealer

## Vloerbescherming

<b>Productomschrijving</b>	Poriënvuller kleurloos.
<b>Eigenschappen</b>	Kleurloze poriënvuller op basis van acrylpolymeren. Zeer slijtvast en antislip. Matglans.
<b>Toepassingsgebied</b>	Sealer kan worden gebruikt op alle waterbestendige poreuze en beschadigde vloeren om de poriën te dichten. Tevens kan Sealer dienen als hechtlaag voor acrylpolymeren. Sealer wordt met name gebruikt op beton, cementvloeren, en als hechtlaag voor acrylpolymeren beschermlagen.
<b>Verdunning</b>	Onverdund gebruiken.
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	Reinig en ontvet de vloer, verwijder eventueel loszittende lagen polymeerwas voor behandeling met Sealer. Giet het product spaarzaam uit over het te behandelen oppervlak en verspreid het product met een inwasapparaat of (speciale) vlakmop tot er een mooie egale laag ontstaat. Nadat de laag droog aanvoelt kan de volgende laag opgebracht worden. Minimaal 12 uur laten uitharden voordat deze weer in gebruik genomen kan worden.
<b>Technische gegevens</b>	
pH waarde onverdund	Circa (8)
Geur	Karakteristiek
Kleur	Kleurloos
Dichtheid	1,02 g/ml
<b>Besteleenheid</b>	70001107      doos 2 x 5 liter can



### Algemene gegevens:

- Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
- Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
- Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
- Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

**Hako B.V.**  
Industrieweg 7  
6673 DE Andelst  
T: +31(0)488-473333  
E-mail: [info@hako.nl](mailto:info@hako.nl)  
Internet: [www.hako.nl](http://www.hako.nl)

**Hako Belgium NV/SA**  
Industrieweg 27  
B-9420 Erpe-Mere  
Tel: +32(0)53-802040  
E-mail: [info@hako.be](mailto:info@hako.be)  
Internet: [www.hako.be](http://www.hako.be)