
Defoam

Schuimremming

Productomschrijving	Schuimremmingsmiddel
Eigenschappen	Neutraal schuimremmend middel op siliconenbasis voor gebruik in de vuiwatertank van de schrobzuigmachines en sproei-extractie machines. Hako Defoam is biologisch afbreekbaar.
Toepassingsgebied	**Schrobzuigmachine:** 50 - 250 ml per 100 liter vuilwatertank inhoud. **Sproei-extractie machines:** Meng 100 ml met 1 liter schoon water. Gebruik 50-250 ml van deze oplossing per 10 liter vuilwatertank inhoud.
Verdunning	1: 1.000.
Gebruiksaanwijzing	Verspreid Hako Defoam over de wanden van de vuilwatertank.

Technische gegevens		
	pH waarde onderdund	circa (7)
	Geur	geurloos
	Kleur	wit
	Dichtheid	1 g/ml

Besteleenheid		
	70001121	doos 2 x 5 liter can



Hako B.V.
Industrieweg 7
6673 DE Andelst
Tel: +31 (0)488-473333
E-mail: info@hako.nl
Web: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27
B-9420 Erpe-Mere
Tel: +32 (0)53-802040
E-mail: info@hako.be
Web: www.hako.be

Algemene gegevens:

- Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux Holding B.V.
- Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.
- Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
- Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.